

Утверждены  
Постановлением  
Госкомсанэпиднадзора РФ  
от 31 октября 1996 г. N 40

Дата введения -  
с момента утверждения

**2.2.4. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ**

**2.1.8 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ**

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВИБРАЦИЯ, ВИБРАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ  
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**САНИТАРНЫЕ НОРМЫ  
СН 2.2.4/2.1.8.566-96**

1. Разработаны Научно-исследовательским институтом медицины труда Российской Академии медицинских наук (Суворов Г.А., Прокопенко Л.В., Шкаринов Л.Н., Кравченко О.К.), Московским научно-исследовательским институтом гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (Карагодина И.Л., Шишкина В.В.).

2. Утверждены и введены в действие Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 40.

3. Введены взамен Санитарных норм и правил при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих N 3041-84, Санитарных норм вибрации рабочих мест N 3044-84, Санитарных норм допустимых вибраций в жилых домах N 1304-75.

---

**Примечание.**

Закон РСФСР от 19.04.1991 N 1034-1 утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

---

**Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения"**

"Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие категории безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами" (статья 3).

"Санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства РСФСР, в том числе действующих санитарных правил...

Должностные лица и граждане РСФСР, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности" (статья 27).

**1. Область применения и общие положения**

1.1. Настоящие Санитарные нормы устанавливают классификацию, нормируемые параметры, предельно допустимые значения производственных вибраций, допустимые значения вибраций в жилых и общественных зданиях.

1.2. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации, независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц, независимо от гражданства.

1.3. Ссылки на требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих конструктивные, технологические, сертификационные и эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и машинам, транспортным средствам, бытовым приборам.

1.4. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном

законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

1.5. Контроль за выполнением санитарных норм осуществляется органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91 и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.

1.6. Измерение и гигиеническая оценка вибрации, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды" (в стадии утверждения).

1.7. С утверждением настоящих Санитарных норм утрачивают силу Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих N 3041-84, Санитарные нормы вибрации рабочих мест N 3044-84, Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах N 1304-75.

## 2. Нормативные ссылки

КонсультантПлюс: примечание.

Закон РСФСР от 19.04.1991 N 1034-1 утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

---

2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91.

КонсультантПлюс: примечание.

Закон РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 "Об охране окружающей природной среды" утратил силу в связи с принятием Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ и от 10.01.2002 N 7-ФЗ.

По вопросу, касающемуся охраны окружающей среды, см. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ.

---

2.2. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.91.

2.3. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.92.

КонсультантПлюс: примечание.

Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

---

2.4. Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.93.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 N 554 утверждено Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании.

---

2.5. Положение о порядке разработки, утверждения, издания, введение в действие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил, утвержденное Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 N 375.

2.6. Постановление Государственного комитета санэпиднадзора России "Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию" от 05.01.93 N 1.

## 3. Термины и определения

3.1. Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.

---

3.2. Допустимый уровень вибрации в жилых и общественных зданиях - это уровень фактора, который

не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию.

3.3. Корректированный уровень вибрации - одночисловая характеристика вибрации, определяемая как результат энергетического суммирования уровней вибрации в октавных полосах частот с учетом октавных поправок.

3.4. Эквивалентный (по энергии) корректированный уровень изменяющейся во времени вибрации - это корректированный уровень постоянной во времени вибрации, которая имеет такое же среднеквадратичное корректированное значение виброускорения и/или виброскорости, что и данная непостоянная вибрация в течение определенного интервала времени.

#### 4. Классификация вибраций, действующих на человека

##### 4.1. По способу передачи на человека различают:

- общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека;
- локальную вибрацию, передающуюся через руки человека.

Примечание. Вибрация, передающаяся на ноги сидящего человека и на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов, относится к локальной вибрации.

##### 4.2. По источнику возникновения вибраций различают:

- локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного механизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления машинами и оборудованием;

- локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного немеханизированного инструмента (без двигателей), например, рихтовочных молотков разных моделей и обрабатываемых деталей;

- общую вибрацию I категории - транспортную вибрацию, действующую на человека на рабочих местах самоходных и прицепных машин, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве). К источникам транспортной вибрации относят: тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны); автомобили грузовые (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и т.д.); снегоочистители, самоходный горно-шахтный рельсовый транспорт;

- общую вибрацию II категории - транспортно-технологическую вибрацию, действующую на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-технологической вибрации относят: экскаваторы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (загрузочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт;

- общую вибрацию III категории - технологическую вибрацию, действующую на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относят: станки металло- и деревообрабатывающие, кузочно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической и нефтехимической промышленности и др.

Общую вибрацию категории III по месту действия подразделяют на следующие типы:

а) на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

б) на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;

в) на рабочих местах в помещениях завоудования, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда;

- общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников: городского рельсового транспорта (мелкого залегания и открытые линии метрополитена, трамвай, железнодорожный транспорт) и автотранспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при

эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и др.);

- общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и т.п.), а также встроенных предприятий торговли (холодильное оборудование), предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и т.д.

4.3. По направлению действия вибрацию подразделяют в соответствии с направлением осей ортогональной системы координат:

- локальную вибрацию подразделяют на действующую вдоль осей ортогональной системы координат Хл, Ул, Зл, где ось Хл параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, ложемента, рулевого колеса, рычага управления, удерживаемого в руках обрабатываемого изделия и т.п.), ось Ул перпендикулярна ладони, а ось Зл лежит в плоскости, образованной осью Хл и направлением подачи или приложения силы (или осью предплечья, когда сила не прикладывается);

- общую вибрацию подразделяют на действующую вдоль осей ортогональной системы координат Хо, Yo, Zo, где Хо (от спины к груди) и Yo (от правого плеча к левому) - горизонтальные оси, направленные параллельно опорным поверхностям; Zo - вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела в местах его контакта с сиденьем, полом и т.п.

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение 1 не приводится.

Направления координатных осей приведены в приложении 1.

4.4. По характеру спектра вибрации выделяют:

- узкополосные вибрации, у которых контролируемые параметры в одной 1/3 октавной полосе частот более чем на 15 дБ превышают значения в соседних 1/3 октавных полосах;

- широкополосные вибрации - с непрерывным спектром шириной более одной октавы.

4.5. По частотному составу вибрации выделяют:

- низкочастотные вибрации (с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах частот 1 - 4 Гц для общих вибраций, 8 - 16 Гц - для локальных вибраций);

- среднечастотные вибрации (8 - 16 Гц - для общих вибраций, 31,5 - 63 Гц - для локальных вибраций);

- высокочастотные вибрации (31,5 - 63 Гц - для общих вибраций, 125 - 1000 Гц - для локальных вибраций).

4.6. По временным характеристикам вибрации выделяют:

- постоянные вибрации, для которых величина нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения;

- непостоянные вибрации, для которых величина нормируемых параметров изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 10 мин. при изменении с постоянной времени 1 с, в том числе:

а) колеблющиеся во времени вибрации, для которых величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во времени;

б) прерывистые вибрации, когда контакт человека с вибрацией прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с;

в) импульсные вибрации, состоящие из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с.

## 5. Нормируемые параметры

5.1. Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, действующей на человека, должна производиться следующими методами:

- частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра;

- интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;

- интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра;

5.2. Нормируемый диапазон частот устанавливается:

- для локальной вибрации в виде октавных полос со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;

- для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.

5.3. При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются средние квадратические значения виброскорости ( $r$ ) и виброускорения ( $a$ ) или их логарифмические уровни ( $Lr$ ,  $La$ ), измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полос частот.

5.3.1. Логарифмические уровни виброскорости ( $Lr$ ), в дБ, определяют по формуле:

$$Lr = 20 \lg \frac{r}{5 \times 10^{-8}}, \text{ где}$$

$r$  - среднее квадратическое значение виброскорости, м/с;

$5 \times 10^{-8}$  - опорное значение виброскорости, м/с.

Соотношение между логарифмическими уровнями виброскорости в дБ и ее значениями в м/с приведены в [Приложении 2](#).

5.3.2. Логарифмические уровни виброускорения ( $La$ ), в дБ, определяют по формуле:

$$La = 20 \lg \frac{a}{1 \times 10^{-6}}, \text{ где}$$

$a$  - среднее квадратическое значение виброускорения, м/кв. с;

$1 \times 10^{-6}$  - опорное значение виброускорения, м/кв. с.

Соотношение между логарифмическими уровнями виброускорения в дБ и его значениями в м/кв. с приведены в [Приложении 3](#).

5.4. При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром является корректированное значение виброскорости и виброускорения ( $U$ ) или их логарифмические уровни ( $Lu$ ), измеряемые с помощью корректирующих фильтров или вычисляемые по формулам:

$$U = \frac{\sum_{i=1}^n (U_i \times K_i)^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^n K_i}}$$

или

$$Lu = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1(L_{ui} + L_{ki})}, \text{ где}$$

$U_i$ ,  $L_{ui}$  - среднее квадратическое значение виброскорости или виброускорения (или их логарифмические уровни) в  $i$ -ой частотной полосе;

$n$  - число частотных полос (1/3 или 1/1 октав) в нормируемом частотном диапазоне;

$K_i$ ,  $L_{ki}$  - весовые коэффициенты для  $i$ -ой частотной полосы соответственно для абсолютных значений или их логарифмических уровней, определяемые для локальных вибраций по [табл. 1](#), для общих вибраций - по [табл. 2](#).

Таблица 1

#### ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ $K_i$ , $L_{ki}$ (дБ) ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Значения весовых коэффициентов			
	для виброускорения		для виброскорости	
	Ki	Lki	Ki	Lki
8	1,0	0	0,5	-6
16	1,0	0	1,0	0
31,5	0,5	-6	1,0	0
63	0,25	-12	1,0	0
125	0,125	-18	1,0	0
250	0,063	-24	1,0	0
500	0,0315	-30	1,0	0
1000	0,016	-36	1,0	0

5.5. При интегральной оценке вибрации с учетом времени ее воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемым параметром является эквивалентное корректированное значение виброскорости или виброускорения (Uэкв.) или их логарифмический уровень (Лиэкв.), измеренное или вычисленное по формуле:

$$U_{\text{экв.}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n U_i^2 \times t_i}{T}}$$

или

$$L_{\text{иэкв.}} = 10 \lg \left\{ \frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 10^{0,1 L_i} \times t_i \right\}, \text{ где}$$

Ui - корректированное по частоте значение контролируемого параметра виброскорости (ню, Lnю), м/с, или виброускорения (a, La), м/кв. с;

ti - время действия вибрации, ч;

$$T = \sum_{i=1}^n t_i, \text{ где}$$

n - общее число интервалов действия вибрации.

Таблица 2

### ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ KI И LKI, ДБ

Среднегеометрические частоты полос, Гц	Общая вибрация	
	для виброускорения	для виброскорости

	в 1/3 октаве				в 1/1 октаве				в 1/3 октаве				в 1/1 октаве			
	Zo		Хо, Yo		Zo		Хо, Yo		Zo		Хо, Yo		Zo		Хо, Yo	
	Ki	Lki	Ki	Lki												
0,8	0,45	-7	1,0	0					0,045	-27	0,4	-8				
1,0	0,5	-6	1,0	0	0,5	-6	1,0	0	0,063	-24	0,5	-6	0,045	-25	0,5	-6
1,25	0,56	-5	1,0	0					0,09	-21	0,63	-4				
1,6	0,63	-4	1,0	0					0,125	-18	0,8	-2				
2,0	0,71	-3	1,0	0	0,71	-3	1,0	0	0,188	-15	1,0	0	0,16	-16	0,9	-1
2,5	0,8	-2	0,8	-2					0,25	-12	1,0	0				
3,15	0,9	-1	0,63	-4					0,35	-9	1,0	0				
4,0	1,0	0	0,5	-6	1,0	0	0,5	-6	0,5	-6	1,0	0	0,45	-7	1,0	0
5,0	1,0	0	0,4	-8					0,63	-4	1,0	0				
6,3	1,0	0	0,315	-10					0,8	-2	1,0	0				
8,0	1,0	0	0,25	-12	1,0	0	0,25	-12	1,0	0	1,0	0	0,9	-1	1,0	0
10,0	0,8	-2	0,2	-14					1,0	0	1,0	0				
12,5	0,63	-4	0,16	-16					1,0	0	1,0	0				
16,0	0,50	-6	0,125	-18	0,5	-6	0,125	-18	1,0	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0
20,0	0,4	-8	0,1	-20					1,0	0	1,0	0				
25,0	0,315	-10	0,08	-22					1,0	0	1,0	0				
31,5	0,25	-12	0,063	-24	0,25	-12	0,063	-24	1,0	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0
40,0	0,2	-14	0,05	-26					1,0	0	1,0	0				
50,0	0,16	-16	0,04	-28					1,0	0	1,0	0				
63,0	0,125	-18	0,031	-30	0,125	-18	0,031	-30	1,0	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0
80,0	0,1	-20	0,025	-32					1,0	0	1,0	0				

Примечание. При оценке общей вибрации категории II и III значения весовых коэффициентов для направлений Хо, Yo принимаются равными значениям для направления Zo.

## 6. Предельно допустимые значения производственной вибрации и допустимые значения вибрации в жилых и общественных зданиях

6.1. Предельно допустимые величины нормируемых параметров производственной локальной вибрации при длительности вибрационного воздействия 480 мин (8 ч) приведены в [табл. 3](#).

Таблица 3

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл <*>			
	виброускорения		виброскорости	
	м/кв. с	дБ	м/с x 10 <sup>-2</sup>	дБ
8	1,4	123	2,8	115
16	1,4	123	1,4	109
31,5	2,8	129	1,4	109
63	5,6	135	1,4	109

125	11,0	141	1,4	109
250	22,0	147	1,4	109
500	45,0	153	1,4	109
1000	89,0	159	1,4	109
Корректирован- ные и эквива- лентные значе- ния и их уровни	2,0	126	2,0	112

<\*> Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе, не допускается.

6.2. Предельно допустимые величины нормируемых параметров вибрации мест при длительности вибрационного воздействия 480 мин. (8 ч) приведены в таблицах:

вибрации категории I - транспортной вибрации - в [табл. 4](#);

вибрации категории II - транспортно-технологической вибрации - в [табл. 5](#);

вибрации категории III - технологической вибрации типа "а" - в [табл. 6](#);

вибрации категории III - технологической вибрации типа "б" - в [табл. 7](#);

вибрации категории III - технологической вибрации типа "в" - в [табл. 8](#).

6.3. Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях приведены в [табл. 9](#) и [10](#).

Таблица 4

#### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИЙ РАБОЧИХ МЕСТ КАТЕГОРИИ I - ТРАНСПОРТНОЙ

Среднегео- метрические частоты полос, Гц	Предельно допустимые значения виброускорения							
	м/кв. с				дБ			
	в 1/3 октаве		в 1/1 октаве		в 1/3 октаве		в 1/1 октаве	
	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo	Zo	Xo, Yo
0,8	0,70	0,22			117	107		
1,0	0,63	0,22	1,10	0,40	116	107	121	112
1,25	0,56	0,22			115	107		
1,6	0,50	0,22			114	107		
2,0	0,45	0,22	0,79	0,45	113	107	118	113
2,5	0,40	0,28			112	109		
3,15	0,35	0,35			111	111		
4,0	0,32	0,45	0,56	0,79	110	113	115	118
5,0	0,32	0,56			110	115		
6,3	0,32	0,70			110	117		
8,0	0,32	0,89	0,63	1,60	110	119	116	124

10,0	0,40	1,10			112	121		
12,5	0,50	1,40			114	123		
16,0	0,63	1,80	1,10	3,20	116	125	121	130
20,0	0,79	2,20			118	127		
25,0	1,00	2,80			120	129		
31,5	1,30	3,50	2,20	6,30	122	131	127	136
40,0	1,60	4,50			124	133		
50,0	2,00	5,60			126	135		
63,0	2,50	7,00	4,50	13,0	128	137	133	142
80,0	3,20	8,90			130	139		
Корректирован- ные и эквива- лентные кор- ректированные значения и их уровни				0,56	0,40			115 112
0,8	14,00	4,50			129	119		
1,0	10,00	3,50	20,00	6,30	126	117	132	122
1,25	7,10	2,80			123	115		
1,6	5,00	2,20			120	113		
2,0	3,50	1,78	7,10	3,50	117	111	123	117
2,5	2,50	1,78			114	111		
3,15	1,79	1,78			111	111		
4,0	1,30	1,78	2,50	3,20	108	111	114	116
5,0	1,00	1,78			106	111		
6,3	0,79	1,78			104	111		
8,0	0,63	1,78	1,30	3,20	102	111	108	116
10,0	0,63	1,78			102	111		
12,5	0,63	1,78			102	111		
16,0	0,63	1,78	1,10	3,20	102	111	107	116
20,0	0,63	1,78			102	111		
25,0	0,63	1,78			102	111		
31,5	0,63	1,78	1,10	3,20	102	111	107	116
40,0	0,63	1,78			102	111		
50,0	0,63	1,78			102	111		
63,0	0,63	1,78	1,10	3,20	102	111	107	116
80,0	0,63	1,78			102	111		
Корректирован- ные и эквива- лентные кор- ректированные значения и их уровни				1,10	3,20			107 116

Таблица 5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ  
КАТЕГОРИИ II - ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

Среднегео- метрические	Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo
---------------------------	---

частоты полос, Гц	виброускорения				виброскорости			
	м/кв. с		дБ		$\text{м}/\text{с} \times 10^{-2}$		дБ	
	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.
1,6	0,25		108		2,50		114	
2,0	0,22	0,40	107	112	1,80	3,50	111	117
2,5	0,20		106		1,30		108	
3,15	0,18		105		0,98		105	
4,0	0,16	0,28	104	109	0,63	1,30	102	108
5,0	0,16		104		0,50		100	
6,3	0,16		104		0,40		98	
8,0	0,16	0,28	104	109	0,32	0,63	96	102
10,0	0,20		106		0,32		96	
12,5	0,25		108		0,32		96	
16,0	0,32	0,56	110	115	0,32	0,56	96	101
20,0	0,40		112		0,32		96	
25,0	0,50		114		0,32		96	
31,5	0,63	1,10	116	121	0,32	0,56	96	101
40,0	0,79		118		0,32		96	
50,0	1,00		120		0,32		96	
63,0	1,30	2,20	122	127	0,32	0,56	96	101
80,0	1,60		124		3,32		96	
Корректирован- ные и эквива- лентные кор- ректированные значения и их уровни		0,28		109		0,56		101

Таблица 6

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ  
КАТЕГОРИИ III - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "А"

Среднегео- метрические частоты полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям $X_0$ , $Y_0$ , $Z_0$							
	виброускорения				виброскорости			
	м/кв. с		дБ		$\text{м}/\text{с} \times 10^{-2}$		дБ	
	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.
1,6	0,089		99		0,89		105	
2,0	0,079	0,14	98	103	0,63	1,30	102	108
2,5	0,070		97		0,45		99	

3,15	0,063		96		0,32		96		
4,0	0,056	0,10	95	100	0,22	0,45	93	99	
5,0	0,056		95		0,18		91		
6,3	0,056		95		0,14		89		
8,0	0,056	0,10	95	100	0,11	0,22	87	93	
10,0	0,070		97		0,11		87		
12,5	0,089		99		0,11		87		
16,0	0,110	0,20	101	106	0,11	0,20	87	92	
20,0	0,140		103		0,11		87		
25,0	0,180		105		0,11		87		
31,5	0,220	0,40	107	112	0,11	0,20	87	92	
40,0	0,280		109		0,11		87		
50,0	0,350		111		0,11		87		
63,0	0,450	0,79	113	118	0,11	0,20	87	92	
80,0	0,560		115		0,11		87		
Корректирован- ные и эквива- лентные кор- ректированные значения и их уровни		0,10		100		0,20		92	

Таблица 7

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ  
КАТЕГОРИИ III - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "Б"

Среднегео- метрические частоты полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям Хо, Yo, Zo							
	виброускорения				виброскорости			
	м/кв. с	дБ	м/с x 10 <sup>-2</sup>	дБ	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.
1,6	0,035		91		0,350		97	
2,0	0,032	0,056	90	95	0,250	0,500	94	100
2,5	0,028		89		0,180		91	
3,15	0,025		88		0,130		88	
4,0	0,022	0,040	87	92	0,089	0,180	85	91
5,0	0,022		87		0,070		83	
6,3	0,022		87		0,056		81	
8,0	0,022	0,040	87	92	0,045	0,089	79	85
10,0	0,028		89		0,045		79	
12,5	0,035		91		0,045		79	
16,0	0,045	0,079	93	98	0,045	0,079	79	84
20,0	0,056		95		0,045		79	
25,0	0,070		97		0,045		79	
31,5	0,089	0,160	99	104	0,045	0,079	79	84
40,0	0,110		101		0,045		79	

50,0	0,140		103	0,045		79		
63,0	0,180	0,320	105	0,045	0,079	79		
80,0	0,220		107	0,045		79	84	
Корректирован- ные и эквива- лентные кор- ректированные значения и их уровни		0,040		92	0,079			84

Таблица 8

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ  
КАТЕГОРИИ III - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА "В"

Среднегео- метрические частоты полос, Гц	Предельно допустимые значения по осям Хо, Yo, Zo							
	виброускорения				виброскорости			
	м/кв. с		дБ		-2 м/с × 10		дБ	
	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.	1/3 окт.	1/1 окт.
1,6	0,0130		82		0,130		88	
2,0	0,0110	0,020	81	86	0,089	0,180	85	91
2,5	0,0100		80		0,063		82	
3,15	0,0089		79		0,045		79	
4,0	0,0079	0,014	78	83	0,032	0,063	76	82
5,0	0,0079		78		0,025		74	
6,3	0,0079		78		0,020		72	
8,0	0,0079	0,014	78	83	0,016	0,032	70	76
10,0	0,0100		80		0,016		70	
12,5	0,0130		82		0,016		70	
16,0	0,0160	0,028	84	89	0,016	0,028	70	75
20,0	0,0200		86		0,016		70	
25,0	0,0250		88		0,016		70	
31,5	0,0320	0,056	90	95	0,016	0,028	70	75
40,0	0,0400		92		0,016		70	
50,0	0,0500		94		0,016		70	
63,0	0,0630	0,110	96	101	0,016	0,028	70	75
80,0	0,0790		98		0,016		70	
Корректирован- ные и эквива- лентные кор- ректированные значения и их уровни		0,014		83		0,028		75

Таблица 9

**ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,  
ПАЛАТАХ БОЛЬНИЦ, САНАТОРИЕВ**

Среднегеометрические частоты полос, Гц	Допустимые значения по осям Хо, Yo, Zo			
	виброускорения		виброскорости	
	-3 м/кв. с x 10	дБ	-4 м/с x 10	дБ
2	4,0	72	3,2	76
4	4,5	73	1,8	71
8	5,6	75	1,1	67
16	11,0	81	1,1	67
31,5	22,0	87	1,1	67
63	45,0	93	1,1	67
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни	4,0	72	1,1	67

Примечания. 1. В дневное время в помещениях допустимо превышение уровней на 5 дБ.

2. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в табл. 9, вводится поправка - 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

3. В палатах больниц и санаториев допустимые уровни вибраций нужно снижать на 3 дБ.

Таблица 10

**ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРАЦИИ  
В АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
И В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

Среднегеометрические частоты полос, Гц	Допустимые значения по осям Хо, Yo, Zo			
	виброускорения		виброскорости	
	-3 м/кв. с x 10	дБ	-3 м/с x 10	дБ
2	10,0	80	0,79	84
4	11,0	81	0,45	79
8	14,0	83	0,28	75
16	28,0	89	0,28	75
31,5	56,0	95	0,28	75
63	110,0	101	0,28	75
Корректирован-				

ные и эквива- лентные кор- ректированные значения и их уровни	10	80	0,28	75
---	----	----	------	----

Примечания. 1. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в [табл. 10](#), вводится поправка - 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

2. Для помещений школ, учебных заведений, читальных залов библиотек вводится поправка - 3 дБ.

#### Список литературы

1. Суворов Г.А., Шкаринов Л.Н., Денисов Э.И. Гигиеническое нормирование производственных шумов и вибраций. - М., Медицина, 1984, 240 с.
2. Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды: Руководство 2.2.4/2.1.8.000-97 (в стадии утверждения).
3. Суворов Г.А., Бутковская З.М., Хунданов Л.Л. Производственная вибрация (гигиенические аспекты). - М., 1996, 72 с.
4. Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях: МГСН 02.04.97 (Московские городские строительные нормы), М., 37 с.

Приложение 2

(справочное)

Таблица П.1

#### СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОСКОРОСТИ В ДБ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЯМИ В М/С

Десятки, дБ	Единицы, дБ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	-5 $1,6 \times 10$	-5 $1,8 \times 10$	-5 $2,0 \times 10$	-5 $2,2 \times 10$	-5 $2,5 \times 10$	-5 $2,8 \times 10$	-5 $3,2 \times 10$	-5 $3,5 \times 10$	-5 $4,0 \times 10$	-5 $4,5 \times 10$
60	-5 $5,0 \times 10$	-5 $5,6 \times 10$	-5 $6,3 \times 10$	-5 $7,1 \times 10$	-5 $7,9 \times 10$	-5 $8,9 \times 10$	-4 $1,0 \times 10$	-4 $1,1 \times 10$	-4 $1,3 \times 10$	-4 $1,4 \times 10$
70	-4 $1,6 \times 10$	-4 $1,8 \times 10$	-4 $2,0 \times 10$	-4 $2,2 \times 10$	-4 $2,5 \times 10$	-4 $2,8 \times 10$	-4 $3,2 \times 10$	-4 $3,5 \times 10$	-4 $4,0 \times 10$	-4 $4,5 \times 10$

	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3
80	$5,0 \times 10$	$5,6 \times 10$	$6,3 \times 10$	$7,1 \times 10$	$7,9 \times 10$	$8,9 \times 10$	$1,0 \times 10$	$1,1 \times 10$	$1,3 \times 10$	$1,4 \times 10$
90	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	$1,6 \times 10$	$1,8 \times 10$	$2,0 \times 10$	$2,2 \times 10$	$2,5 \times 10$	$2,8 \times 10$	$3,2 \times 10$	$3,5 \times 10$	$4,0 \times 10$	$4,5 \times 10$
100	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2
	$5,0 \times 10$	$5,6 \times 10$	$6,3 \times 10$	$7,1 \times 10$	$7,9 \times 10$	$8,9 \times 10$	$1,0 \times 10$	$1,1 \times 10$	$1,3 \times 10$	$1,4 \times 10$
110	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	$1,6 \times 10$	$1,8 \times 10$	$2,0 \times 10$	$2,2 \times 10$	$2,5 \times 10$	$2,8 \times 10$	$3,2 \times 10$	$3,5 \times 10$	$4,0 \times 10$	$4,5 \times 10$
120	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1
	$5,0 \times 10$	$5,6 \times 10$	$6,3 \times 10$	$7,1 \times 10$	$7,9 \times 10$	$8,9 \times 10$	$1,0 \times 10$	$1,1 \times 10$	$1,3 \times 10$	$1,4 \times 10$
130	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	$1,6 \times 10$	$1,8 \times 10$	$2,0 \times 10$	$2,2 \times 10$	$2,5 \times 10$	$2,8 \times 10$	$3,2 \times 10$	$3,5 \times 10$	$4,0 \times 10$	$4,5 \times 10$
140	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1,0	1,1	1,3	1,4

Приложение 3

(справочное)

Таблица П.2

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОУСКОРЕНИЯ  
В ДБ И ЕГО ЗНАЧЕНИЯМИ В М/КВ. С

Десятки,	Единицы, дБ									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	-3 3,2 × 10	-3 3,5 × 10	-3 4,0 × 10	-3 4,5 × 10	-3 5,0 × 10	-3 5,6 × 10	-3 7,0 × 10	-3 7,9 × 10	-3 7,9 × 10	-3 8,9 × 10
70										
80	-2 1,0 × 10	-2 1,1 × 10	-2 1,3 × 10	-2 1,4 × 10	-2 1,6 × 10	-2 1,8 × 10	-2 2,0 × 10	-2 2,2 × 10	-2 2,5 × 10	-2 2,8 × 10
90										
100	-1 1,0 × 10	-1 1,1 × 10	-1 1,3 × 10	-1 1,4 × 10	-1 1,6 × 10	-1 1,8 × 10	-1 2,0 × 10	-1 2,2 × 10	-1 2,5 × 10	-1 2,8 × 10
110										
120	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8
130	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7,0	7,9	8,9
140	1,0 × 10	1,1 × 10	1,3 × 10	1,4 × 10	1,6 × 10	1,8 × 10	2,0 × 10	2,2 × 10	2,5 × 10	2,8 × 10
150										
160	2 1,0 × 10	2 1,1 × 10	2 1,3 × 10	2 1,4 × 10	2 1,6 × 10	2 1,8 × 10	2 2,0 × 10	2 2,2 × 10	2 2,5 × 10	2 2,8 × 10

Приложение 4  
(рекомендуемое)

РАСЧЕТ  
КОРРЕКТИРОВАННЫХ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ КОРРЕКТИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

## ВИБРАЦИИ И ИХ УРОВНЕЙ

1. Расчет корректированного уровня вибрации может производиться двумя способами:

а) с использованием абсолютных значений вибрации, измеренных в октавных полосах частот, - по формуле [П. 5.4](#);

б) путем энергетического суммирования логарифмических уровней вибрации (в дБ) с использованием табличных значений поправок к разности слагаемых уровней.

В [табл. П.3](#) и [П.4](#) даны два варианта расчета корректированного уровня производственной локальной вибрации, проведенного с использованием данных конкретных измерений.

При обработке чугунного литья рубильным молотком типа КЕ-16 в результате измерений уровней виброскорости в октавных полосах частот были получены следующие данные:

Таблица П.3

### ПРИМЕР РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВАННОГО УРОВНЯ ВИБРОСКОРОСТИ ПО ФОРМУЛЕ [П. 5.4](#) (ВАРИАНТ I)

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Уровни виброскорости, дБ	Абсолютные значения виброскорости, м/с	Обозначение	Значение весовых коэффициентов, $K_i$
8	108	$1,3 \times 10^{-2}$	U1	0,5
16	112	$2,0 \times 10^{-2}$	U2	1
31,5	120	$5,0 \times 10^{-2}$	U3	1
63	116	$3,2 \times 10^{-2}$	U4	1
125	111	$1,8 \times 10^{-2}$	U5	1
250	107	$1,1 \times 10^{-2}$	U6	1
500	104	$7,9 \times 10^{-3}$	U7	1
1000	103	$7,1 \times 10^{-3}$	U8	1

Требуется определить корректированное значение виброскорости. По формуле:

$$\bar{U} = \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n (U_i \times K_i)} \text{ находим:}$$

$$\begin{aligned} \bar{U} &= \sqrt{\frac{(1,3 \times 10^{-2})^2 \times 0,5 + (2,0 \times 10^{-2})^2 \times 1 + (5,0 \times 10^{-2})^2 \times 1 + \dots}{(7,1 \times 10^{-3})^2 \times 1}} \\ &= \sqrt{\frac{(1,3 \times 10^{-2})^2 \times 0,5 + (2,0 \times 10^{-2})^2 \times 1 + (5,0 \times 10^{-2})^2 \times 1 + \dots}{(7,1 \times 10^{-3})^2 \times 1}} = 6,73 \times 10^{-2} \text{ м/с} \end{aligned}$$

$$L_u = 123 \text{ дБ}$$

Таблица П.4

**ПРИМЕР РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВАННОГО УРОВНЯ ВИБРОСКОРОСТИ ПУТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СУММИРОВАНИЯ (ВАРИАНТ II)**

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Уровни виброскорости, дБ	Значение весовых коэффициентов, Ki	Корректированные октавные уровни виброскорости, дБ	Данные попарного энергетического суммирования уровней виброскорости с учетом поправок по табл. П.5
8	108	-6	102	
16	112	0	112	112,4
31,5	120	0	120	121,9
63	116	0	116	121,5
125	111	0	111	112,5
250	107	0	107	113,5
500	104	0	104	
1000	103	0	103	106,5

В [таблице П.4](#) показан пример расчета корректированного уровня производственной локальной вибрации путем энергетического суммирования уровней виброскорости, измеренных в октавных полосах частот. Энергетическое суммирование уровней виброскорости производят попарно, последовательно: 102 и 112 (разность - 10 дБ), поправка по [таблице П.5](#), равная 0,4 дБ, прибавляется к большему уровню 112 дБ, что дает 112,4 дБ; 120 и 116 (разность - 4 дБ), поправка - 1,5 дБ, сумма - 121,5 дБ и т.д. Аналогичное сложение полученных сумм дает окончательный результат в виде корректированного уровня виброскорости, равного 123 дБ.

Таблица П.5

#### ЗНАЧЕНИЕ ДОБАВОК, ДЕЛЬТА L, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНОСТИ СЛАГАЕМЫХ УРОВНЕЙ

Разность слагаемых уровней L1 - L2, дБ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добавка, ДЕЛЬТА L, дБ	3	2,5	2,2	1,8	1,5	1,2	1	0,8	0,6	0,5	0,4

#### 2. Расчет эквивалентного корректированного уровня вибрации

Эквивалентный по энергии корректированный уровень, являющийся одночисловой характеристикой непостоянной вибрации, рассчитывается путем усреднения фактических уровней с учетом времени действия каждого по формуле [п. 5.5](#):

$$L_{\text{экв.}} = 10 \lg \frac{0,1 L_1}{t_1 \times 10} + \frac{0,1 L_2}{t_2 \times 10} + \dots + \\ + \frac{0,1 L_n}{t_n \times 10},$$

где: L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, ..., L<sub>n</sub> - уровни виброскорости (или виброускорения), действующие в течение времени t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub>, ..., t<sub>n</sub> соответственно;

T = t<sub>1</sub> + t<sub>2</sub> + ... + t<sub>n</sub> - общее время действия вибрации в мин. или ч.

Таблица П.6

#### ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ВИБРАЦИИ

Корректированные уровни виброскорости, дБ	Время действия вибрации данного уровня в течение смены согласно технологическому регламенту, ч	Поправка на время действия вибрации данного уровня по табл. П.7	Уровни виброскорости с учетом поправок на время действия фактора, дБ	Эквивалентный корректированный уровень виброскорости, полученный путем попарного энергетического суммирования уровней по табл. П.5
108	1	-9	99	
107	2	-6	101	103,2
115	0,5	-12	103	106
110	1	-9	101	107,2
104	3	-4,2	100	108

Таблица П.7

#### ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОК К КОРРЕКТИРОВАННОМУ УРОВНЮ НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ

Время действия, ч	8	7	6	5	4	3	2	1	0,5	15 мин.	5 мин.
Время в % от 8-часовой смены	100	88	75	62	60	38	25	12	6	3	1
Поправка, дБ	0	-0,6	-1,2	-2	-3	-4,2	-6	-9	-12	-15	-20